



Die Conti Vac Anwendung

CONTI VAC die SHRINK +7 Folien

SHRINK+7 Folien bestechen durch ihren mehrlagigen Aufbau unter Verwendung effizienter Polymere und EVOH. Somit bieten SHRINK+7 Folien einen hervorragenden Schutz gegen Sauerstoff-, Gas- und Wasserdampfdurchlässigkeit.

SHRINK+7 Folien sind die Lösung für die CONTI VAC (Horizontale Schlauchbeutelmaschine) Anwendungen. Sie bestechen in ihren unterschiedlichen Schrumpfeigenschaften, angepasst an die Empfindlichkeit Ihres Produktes. Ihre hervorragende Maschinengängigkeit, Transparenz und der Glanz zeichnen die SHRINK+7 Folien aus. Durch ihre kurze Schrumpfzeit, bei hervorragenden Schrumpfeigenschaften, schonen sie Ihre Produkte und können gleichzeitig die Produktivität erhöhen.

Anwendungsbereich

- Frischfleisch, nicht gasende Käse, Geflügel
Trockenfleisch, Wurstwaren

Produktvorteile

- sehr gute Siegeleigenschaften
- hervorragende Barriereigenschaften (EVOH)
- exzellenter Glanz und hohe Transparenz
- auf Produkt optimal angepasster Schrumpf

Sicherheit für Ihr Produkt

- hervorragenden Schutz gegen Sauerstoff-, Gas- und Wasserdampfdurchlässigkeit
- hohe Durchstossfestigkeit

Druckkompetenz

- Wir bieten Ihnen von der Druckbild Erstellung, bis zu 8 Farben im Zwischenlagen- Oberflächendruck, bis 1000mm Filmbreite, auf modernsten Flexodruckmaschinen, einen umfassenden Service an.

Qualitätssicherung



Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001:2008
Hygienemanagement nach DIN EN 15593:2008
Managementsystem nach IQNet and SQS

(mögliche Verpackungsvorschläge)



Mono Folien (Mehrlagig Extrudierte Folien)

| Typ | Material | Materialstärke in my | Rollenbreite | Schrumpf | Eigenschaften | | | | | | | | Anwendung für |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | sehr gute Siegeleigenschaften | mittlere Barriereigenschaften | hohe Barriereigenschaften | kurze Schrumpfzeit | hoch flexibel | hervorragender Glanz und Optik | mittlerer Schrumpf | hoher Schrumpf | |
| SHRINKFILM +7X (FXF) | PET/PE/ EVOH/PE | 50my | 200-600 mm | 50% | X | | X | X | X | X | | X | Frischfleisch, Geflügel, nicht gasende Käse |
| SHRINKFILM +7L (FLF) | PET/PA/PE | 40my | 200-600 mm | 20-35% | X | X | | X | X | X | X | | Frischfleisch, Geflügel, nicht gasende Käse |

(mögliche Verpackungsvorschläge)

